

MAINIPAV®
M-3000

来自欧洲的
最新技术

迈泥自驾式 混凝土激光摊铺整平机

M-3000型

从全新概念到高精技术
从迈泥设备到超平地坪

技术参数：

项目	M-3000
总宽度	3.4 米 (工作时) 2.0 米 (运输中)
总长度	3.5 米 (工作尺寸)
总高度	2.1 米
离地间隙	40 厘米 / 30 厘米
重量	1450 公斤
燃料缸	15 公升
发动机	伦巴迪尼 LDW1003/B1
发动机类型	柴油发动机, 3 缸, 水冷却
功率	27 马力 @ 3600 转 / 每分钟
电瓶	12V / 70A
控制	电动 / 液压
驱动系统	发动机连接在齿轮箱上, 带动 3 台液压泵, 将动力传递到液压马达进行驱动
推进控制	前进、后退按钮集中嵌入在操作控制板上, 操作非常方便、简单
车轮	6 车轮, 外径 22 厘米, 宽 7.5 厘米, 充填橡胶抗刺穿轮胎, 另有 8 个装在前方的车轮为选购件
最大自行速度	2.5 公里 / 小时
振动器头	3.50 米振动梁, 5000 转 / 分的液压振动器
激光类型	以每秒 10 次以上的频率进行提升监控
整平头提升	由激光或液压系统来控制实现
激光接收器	Trimble Spectra LR 30
激光发射器 (不含)	建议使用 600rpm 以上的激光发射器 如 Trimble Spectra GL 422.
机架上机油箱	95 公升
液压油缸	100 公升
高压机组	安装在机器上。
照明灯	前方一盏照明灯, 夜间施工可以检查监控整平质量
移动工具 左 / 右移动	由液压油缸驱动。
清洗	带 90 公升高压水箱, 压力计 70 巴

